

Spezifische Körpermaße: 11 mm



ISO-Farbcode

Hauptmerkmale

- > Entwickelt für den Einsatz in einem breiten Druckbereich (von 10 bis 20 bar).
- > Rosa ALBUZ® Keramik mit ausgezeichneter Präzision und hohen Verschleißfestigkeit.
- > Flachstrahldüse mit Spritzwinkel von 80° bei 3 bar.
- > Kann für Behandlungen bis zu 8 Metern Höhe verwendet werden.

Spezifischen Eigenschaften

- > Luftansaugdüse (Venturi-System): Sprüht große, mit Luftblasen beladene Tröpfchen, die Drift minimieren, beim Auftreffen auf das Ziel platzen und feine Tröpfchen über die Pflanzenoberflächen verteilen.
- > Erhöhen Beibehaltung des Produkts auf dem Laub und reduzieren Produktverluste auf den Boden .
- > Drastisch reduziert die Drift, bei gleichzeitig verbesserter Zahl der „Auswirkungen“ des Produkts auf dem Ziel (ausgezeichnete Abdeckung der behandelten Zonen).
- > Verstopfungssicheres Design und doppelte Lufteinlassöffnungen.
- > Kompakte Bauform (Länge 28 mm), die an allen Düsenleisten und Düsenhalter passt.
- > **Empfohlene Betriebsdrücke: zwischen 10 und 14 bar.**



10-20 bar



80°



AVI 80°

Injektor-Flachstrahldüse

Durchflusstabelle

bar	l/min					
	ORANGE 8001	GRÜN 80015	GELB 8002	LILA 80025	BLAU 8003	ROT 8004
	G 1721	G 1634	G 1635		G 1636	
	100 Mesh	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
10	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92
11	0,77	1,15	1,53	1,91	2,30	3,06
12	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20
13	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,33
14	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46
15	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58
16	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70
17	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	3,81
18	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92
19	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03
20	1,03	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13
21	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	4,23
22	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33
23	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43
24	1,13	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53
25	1,15	1,73	2,31	2,89	3,46	4,62

